

TF3/E
CODE: TAGLTF3D/E
 CUTTING
 TAGLIO

TF2/E
CODE: TAGLTF2D/E
 CUTTING
 TAGLIO

TF1/E
CODE: TAGLTF1D/E
 CUTTING
 TAGLIO



MAIN FEATURES - CARATTERISTICHE PRINCIPALI



SAFETY PROTECTIONS
 PROTEZIONI DI SICUREZZA



SUCTION CONNECTION
 ATTACCO TUBO DI
 ASPIRAZIONE



TOOTHED BLADE
 LAMA DENTELLATA



MANUALLY OPERATED
 AZIONAMENTO MANUALE



**IDEAL FOR
 ON-SITE SERVICE**
 IDEALE PER IL SERVICE



**RECESSED BLADE
 FOR A GREATER SAFETY**
 LAMA INCASSATA
 PER UNA MAGGIORE
 SICUREZZA



**ALSO AVAILABLE
 IN 12V - 24V**
 DISPONIBILE ANCHE
 IN 12V - 24V

TECHNICAL DATA - DATI TECNICI

	TF3/E	TF2/E	TF1/E
6 SPIRALS 6 SPIRALI	2"	1" 1/2	1"
4 SPIRALS 4 SPIRALI	-	2"	1" 1/4
2 BRAIDS 2 TRECCE	-	2"	1" 1/4
MAX Ø Ø MASSIMO	85 mm	75 mm	60 mm
REVOLUTIONS/MINUTE GIRI AL MINUTO	2900	2900	2900
BLADE Ø Ø LAMA	350 mm	250 mm	250 mm
STANDARD VOLTAGE VOLTAGGIO STANDARD	400V 50HZ 3PH	400V 50HZ 3PH	400V 50HZ 3PH
DIMENSIONS LXWXH DIMENSIONI LXPXH	761X531X509 mm	650X700X420 mm	525X660X445 mm
WEIGHT PESO	59 KG	44 KG	30 KG
MOTOR POWER POTENZA DEL MOTORE	3 KW (4 HP)	3 KW (4 HP)	1.1 KW (1.5 HP)

ACCESSORIES - ACCESSORI

	TF3/E	TF2/E	TF1/E
CENTERING DEVICE + METER COUNTER (MAX 2") GUIDA TUBO + CONTAMETRI (MAX 2")	■	■	-



COMPACT AND INEXPENSIVE EQUIPMENT, IDEAL FOR ON-SITE SERVICE
ATTREZZATURE COMPATTE ED ECONOMICHE, IDEALI PER IL SERVICE